

FLEXICEL STANDARD												
CODICE code	DENSITA' Density (kg/m3)	CARATTERISTICHE DI PORTANZA Loading Properties				RESISTENZA A TRAZIONE Tensile Strength	PERDITA DI PORTANZA Fatigue	DEFORMAZIONE PERMANENTE Permanent deformation	Resa elastica Resiliency (%)	COLORI Colors		
		RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE Compression delection 40% (kpa)	Resistenza Affondamento Indentation Force Declection			Carico di rottura breaking load (Kpa)	Fatica dinamica Dynamic fatigue (%)	Compressione al <i>Compression Set</i>				
			R25 (newton)	R40 (newton)	R65 (newton)							

<b>F . 18</b>	<b>18</b>	<b>2,8</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>228</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>40</b>	<b>bianco-antracite /white-anthracite</b>
---------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Regulation References:

**UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351) - UNI EN ISO 1856 (ex 6352) - UNI EN ISO 2439 (ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067**

TOLLERANZE: **densita' +/- 5%** **generali +/-15%**

TOLERANCE RANGE: density +/- 5% general +/- 15%